



- Secado rápido, fuerte adhesión
- Resistente a temperaturas superiores a 93°C
- Resistente al agua
- Económico, elevada tasa de cobertura
- No contiene sustancias que disminuyen la capa de ozono (ODS)



PROPIEDADES FÍSICAS

VIDA ÚTIL: 15 Mes

ALMACENAMIENTO: No se ve dañado por congelación. Devuélvalo a la temperatura ambiente antes de emplearlo. Para productos en lata mantenga los cilindros sin contacto con el suelo cuando la temperatura sea inferior a 15°C.

INFLAMABILIDAD: Inflamable por test industrial estándar de proyección de llama.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia: transparente o rojo
% sólidos en pegamento: 28– 33%
Disolvente: cloruro de metileno
Gravedad específica: 0,85 a 0,90 gms/cc (3 a 4 kg/l)
Adhesión por cizallamiento: > 7 kp/cm²
Temperatura de fallo de adhesión por cizallamiento (SAFT, por sus siglas en inglés): > 93 °C

ENVASADO:

Lata aerosol de 443 ml (15 oz)
4,98 kg Bidón desechable (11#)
9,98 kg Bidón desechable (22#)
17,01 kg Bidón desechable (37.5#)
85,0 kg Bidón retornable (187.5#)
170,09 kg Bidón retornable (375#)

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Gas licuado, inflamable, N.O.S. (contiene dimetil éter, cloruro de metileno) 2.1, UN 3161

DESCRIPCIÓN:

StarStuk HM Contact Spray Adhesive es un adhesivo de contacto industrial de alto rendimiento y versátil. Este adhesivo es resistente al agua y resistente a temperaturas hasta por encima de los 93°C. StarStuk HM Contact Spray Adhesive ha sido diseñado para la adhesión de láminas decorativas a madera aglomerada, pero puede usarse asimismo en una variedad de sustratos diferentes, entre los que se incluyen chapados, tejidos, tapicerías, espuma, techos interiores, cristal y espejos, corcho, azulejos, fibra de vidrio y plásticos. El sistema aerosol reduce los costes de aplicación ahorrando tiempo y material.

VENTAJAS DEL SISTEMA EN LATA

- Aumento de la productividad gracias a una aplicación rápida y a la rápida instalación y limpieza del equipo.
- Ausencia de caras inversiones en compra de equipamiento y mantenimiento del equipo de pulverización y de los compresores.
- Aplica el adhesivo donde usted lo desea con un reducido desaprovechamiento.
- Completamente portátil y fácil de usar en situaciones difíciles de trabajo.

USO DEL PRODUCTO

USO DEL PRODUCTO:

StarStuk HM Contact Spray Adhesive ha sido diseñado para su aplicación en dos superficies a punto de juntarse. Pulverice una capa uniforme de adhesivo que cubra de un 80% a un 100% las superficies. No humedezca la superficie. Deje secar durante 2 a 4 minutos y que se vuelva pegajoso. En el caso de superficies porosas y zonas cruciales, tales como franjas de borde, se recomienda aplicar una segunda capa una vez la primera capa se haya secado y vuelto pegajosa. Coloque las superficies tratadas juntas y aplique una presión uniforme para fortalecer la adhesión. La fuerza de la adhesión será completa una vez transcurridas 24 horas. Por favor, tenga en cuenta que los adhesivos y los sustratos deben tener una temperatura de 15°C o mayor para obtener los mejores resultados. Asimismo, asegúrese de que las superficies están secas y libres de suciedad, grasa, aceites y otros disolventes.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA:

El fabricante y el distribuidor de este producto no asumen ninguna garantía, ni expresa ni implícita, incluyendo, pero no limitándose a cualquier garantía implícita de idoneidad para un propósito determinado. No se asume garantía alguna sobre el uso o los efectos incidentales de dicho uso, tratamiento o posesión de los materiales aquí descritos. El usuario es el responsable de determinar si este producto es idóneo para un determinado propósito y método de aplicación y asume todos los riesgos y responsabilidad asociados con el mismo. La responsabilidad del fabricante se limita a la sustitución del producto o al reembolso de los gastos de compra, lo cual determinará a su propia discreción. Ninguno de nuestros representantes está autorizado a cambiar esta provisión, la cual hace referencia a todas las ventas.