

ADHESIVO DE CONTACTO ESPREABLE

HPLV está diseñado para laminado plástico decorativo y chapas con un espesor mínimo de 10 milésimas de pulgada a partículas requiridas para las aplicaciones de explanación. HPLV también se puede usar en una variedad de sustratos incluyendo tejidos, tapicería, corcho, fibra de vidrio, y plástico. Siempre pruebe la intención sustrato antes de comenzar a trabajar para asegurar que este producto cumple con todos los requisitos de las aplicaciones deseadas y resultados de unión.

CANISTER

ST100-HPLV37.5C



Precio

232_{DLS}

+ IVA

HIGH PRESSURE LAMINATE (HPL)

Base: **Polimero Sintetico**

Solvente : **Cloruro de Metileno**

Apariencia: **Claro**

% de pegamento solido: **31.5 ± 2%**

Especificación de espesor: **.88 ± 0.02 gm/cc (7.3 ± 0.2 lb/gal)**

COV menos H2O, disolventes menos exentas **<440 g / l**

Rendimiento Aproximado **236m 40 pegados** aprox. de
1.22 x 2.44 por ambos lados (MDF y LAMINADO)

COMBO DE ACCESORIOS

Precio Combo

158_{DLS}
+ IVA



PISTOLA



BOQUILLA



12_{PIES}
MANGUERA

ACCESORIOS POR SEPARADO

PISTOLA
ST400-EG1020A

Precio

150_{DLS}
+ IVA

BOQUILLA
ST400-9501

Precio

16_{DLS}
+ IVA

MANGUERA
ST400-EH012

Precio

60_{DLS}
+ IVA

Dependiendo de la Aplicación el rendimiento puede cambiar.
Precios sujeto a cambio sin previo aviso o hasta agotar existencias.
Esta lista cancela y substituye las anteriores.
Precios más IVA